



Grano-Crete

Kiire paigaldusega betooni remondimaterjal

Mis on Grano-crete?

See on kõrgtehnoloogiline veega aktiveeritav mördisegu betooni, asfaldi, kivi või müüritise remontimiseks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Kõrge jõudlus- ja nakkuvusomadus tagab pikaajalise löögi- ja hõõrdumiskindluse ning keemilise vastupidavuse.

Mida parandab?

Grano-crete on ainulaadne remondisegul, mida on lihtne paigaldada kellu või segulabidaga. Ei muuda oma mahtu kõvenemisprotsessi ajal. Sobib ideaalselt betoonpindade, ukسلävede, sillutiste, astmete, kaldteede, kõnniteede, laadimisväljakute, trepiastmete remontimiseks. Toimib ka suurepärase ankruna poltide, postide ja reelingute kinnitamiseks.

Kuidas kasutada?

Lisada lihtsalt vett kuniks segu saavutab vajaliku konsistentsi. Kindlat ja kriitiliselt paika pandud segusuhet pole. Saab kasutada isegi niisketes tingimustes. Kõveneb iseeneslikult 10 minutiga.

Omadused:

- Lihtne kasutada.
- Ideaalne tiheda liiklusega aladele.
- Võib kasutada temperatuurini 0 ° C.
- **Võimalik kasutada ka märjal pinnal.**
- Ei mingit kokku tõmbumist.
- Kloriidivaba. Saab kasutada ka malmist ja terasest üksustega ühildades.
- Ei vaja eelnevat kruntimist.

SGI Estonia OÜ

Saarepeedi küla, Viljandi maakond

Tel: +372 521 4994, info@sgi.ee





Grano-Crete

Tehnilised andmed:

- Ajakulu kõvenemisel
10 minutit (liiklemiskindel 45 minuti pärast)
- Survetugevus
14n / mm² 45 minutiga ja 26 / mm² 1890 minutiga,
täistugevusega 57 n / mm² 28 päeva pärast
- Säilivusaeg
Tähtajatu
- Kulu
2,8 liitrit toodet = 6 kg valmissegu
4,6 liitrit toodet = 10kg valmissegu

